



AGRALE



Caminhões leves

CAMINHÃO AGRALE A 10.000 4x4

Quando o trabalho exige ir além.

O único da categoria com tração integral e opção de câmbio automático, pronto para vencer qualquer terreno.

- Completo de série.
- Disponível na versão VUC, ideal para entregas urbanas.
- 2 anos de garantia ou 200 mil km para o trem de força.
- Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade.



PEÇAS
AGRALE



GARANTIA



AGRALUB

@f00in agraleSA
www.agrale.com.br

CAMINHÃO AGRALE A 10.000 4x4



CABINE	
Tipo	Avançada e Basculante
Construção	Cabine de aço
Nº de Assentos	1 + 2 Passageiros
SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão Bateria Alternador	24V 12V 70Ah (2 un.) 28V/70 Ah
EIXOS	
Eixo dianteiro	DANA 267 (70)
Eixo traseiro	DANA S16-130
Relação de redução	4,56:1
PNEUS	
Dimensões	235 / 75R17,5"
CHASSI	
Suspensão Dianteira	Interligada por molas semi elípticas
Suspensão Traseira	Interligada por mola semi-elíptica
Amortecedores	Telescópicos de dupla ação
DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica
Círculo de Viragem	18 m (guia a guia) 19,3 m (parede a parede)
PESOS E CAPACIDADES	
Peso em ordem de marcha	3.780 kg
PBT - Peso Bruto Total	10.700 kg
Carga Útil Máx. + Equipamento	7.395 kg
CMT - Capacidade máxima de tração	13.000 kg
Carga Máx eixo dianteiro	3.500 kg
Carga Máx eixo traseiro	7.200 kg
ENTRE EIXOS	
STD	4.350 mm
Opcionais	Sob consulta

MOTOR	
Modelo	CUMMINS F 3.8
Controle de Emissões	EURO VI
Nº cilindros	4 / 3.8 L
Potência Máxima	175 cv (129 kW) a 2.500 rpm
Torque máximo	600 Nm / 1.100 a 1.800 rpm
Aspiração	Sobrealimentado com dois estágios de turbo
TRANSMISSÃO	
Embreagem tipo	Monodisco a seco
Diâmetro externo	362 mm
Caixa de Câmbio	EATON ESBO 6106A Manual Opc.: ALLISON 2100xFE Automática
Nº de marchas	6 a frente / 1 a ré 4x2H, 4x4H, 4x4L
DESEMPENHO TEÓRICO	
Velocidade Máxima	104 Km/h (4x2H e 4x4H) 66 Km/h (4x4L - Reduzida)
Subida em Rampa PBT	41,1% (H) 76,5% (L)
RODAS	
Dimensões	17,5" x 6.75"
FREIOS	
Freio de Serviço	"S CAM" Pneumático
Freio Motor	Eletrônico
Freio Estacionamento	Spring brake 24"
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO (L)	
Tanque de combustível	150 L
Reservatório ureia -Arla 32	25 L
ITENS DE SÉRIE	
Suspensão elevada; Ângulos de entrada e saída ampliados; Caixa de transferência de dupla velocidade; Eixo traseiro Auto blocante; Pneus de uso misto On-off Road; Ar-condicionado; Ar quente; Controlador da velocidade de cruzeiro; Piloto automático; Acelerador manual; Volante com regulagem de altura e ângulo; Vidros elétricos; Travas elétricas das portas com acionamento remoto pela chave; Luz diurna (DRL); Farol de milha (luz neblina); Som ambiente (rádio); Tomada 12v; Pega mão nas portas; Porta objetos central no painel e nas portas; Acelerador eletrônico; Banco central rebatível (função mesa); Vidro vigia traseiro; Espelho de aproximação frontal; Espelho de rampa porta lado do carona; Espelho auxiliar para estacionamento; Barra estabilizadora dianteira e traseira; Embreagem servo assistida a ar; Freio motor inteligente; Regulagem automática do freio de serviço; Tacógrafo digital;	

