



Tratores Agrícolas

TRATOR 4233

Compacto, seguro e confortável.

O trator 4233 Isodiamétrico (rodados do mesmo tamanho) possui dimensões reduzidas, tornando-o ideal para trabalhos em culturas adensadas, que exigem equipamentos compactos, com conforto e segurança para o operador.



GARANTIA



AGRALUB

@fag in agraleSA
www.agrale.com.br

TRATOR 4233



MOTOR	
Marca	Agrale M790
cilindros / cilindrada	2 / 1270 cm³
Aspiração	Natural
Potência	24,5 cv (18,0 kW) a 2.700 rpm
Torque	6,6 kgf.m (65 Nm) a 2.550 rpm
EMBREAGEM	
Tipo	Monodisco a seco
Acionamento	Mecânico
SISTEMA HIDRÁULICO	
Controle	150 kgf/cm²
Vazão máxima	24 L/min a 3.000 rpm
Controle remoto	Simplex de série.
Engate	Cat I
Capacidade levante	1050 kg
DIREÇÃO	
Tipo	Hidrostática
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	12 V – 55 Ah
Alternador	14 V – 55 A
DIMENSÕES	
Largura	1.120 / 1.280 mm
OPCIONAIS	
Kit emplacamento e luz de ré.	

TRANSMISSÃO	
Tipo	Mecânica, com engrenagens deslizantes
Número de marchas	8 à frente e 4 à ré
Bloqueio	Mecânico a pedal
Eixo dianteiro	Conjugado com a transmissão
TOMADA DE POTÊNCIA - TDP	
Acionamento	Mecânico
Tipo	Dependente
Rotação Nominal	540 rpm à 2.600 rpm do motor ou proporcional a marcha.
FREIOS	
Freio de serviço	Tambor a seco
Freio estacionamento	Engate Manual
RODADOS	
Dianteiros standard	7,50L x 15 R1
Traseiros standard	7,50L x 15 R1
CAPACIDADES	
Tanque Combustível	35 L
PESOS	
Peso de embarque	1.080 kg
Em ordem de marcha	1.300 kg

