



Tratores Agrícolas

TRATOR 575 SUPER

Robusto e confiável.

O 575 Super mantém os atributos já consagrados entre os produtores rurais, como a versatilidade, economia e a robustez, características que fazem parte do DNA dos tratores Agrale.



GARANTIA AGRALUB

@f00in agraleSA
www.agrale.com.br

TRATOR 575 SUPER



MOTOR	
Marca	PERKINS 1104D - 44
cilindros / cilindrada	4 Verticais em linha / 4.400 cm³
Aspiração	Natural
Potência	76,1 cv (55,9 kW) - 2.200 rpm (SAE J1995)
Torque	26,6 kgf.m (261 N.m) a 1.700 rpm
EMBREAGEM	
Tipo	Duplo disco a seco
Acionamento	Mecânica
SISTEMA HIDRÁULICO	
Controle	180 kgf/cm²
Vazão máxima	50 L/min à 2.200 rpm
Controle remoto	De série com engate rápido, com duas linhas de pressão
Engate	Categoria II
Capacidade levante	3.420 Kg
DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica, hidroestática
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	12 V – 100 Ah
Alternador	12 V – 85 A
PESOS	
Peso de embarque	2.990 Kg (sem cabine) 3.315 Kg (com cabine)
Em ordem de marcha	4.290 Kg (sem cabine) 4.335 Kg (com cabine)

TRANSMISSÃO	
Tipo	Mecânica Sincronizada
Número de marchas	Inversor e Super Redutor - 15 à frente e 15 à ré
Bloqueio	Mecânico por pedal e retrocesso automático
Eixo dianteiro	Diferencial central (4x4)
TOMADA DE POTÊNCIA - TDP	
Acionamento	Mecânico
Tipo	Independente
Rotação Nominal	540 a 2.000 rpm do motor 540 (Eco) a 1.600 rpm do motor
FREIOS	
Freio de serviço	Disco em banho de óleo
RODADOS	
Dianteiros standard	12,4 – 24 R1
Traseiros standard	18,4 – 30 R1
CAPACIDADES	
Tanque Combustível	94 L
OPCIONAIS	
Dois ou quatro contrapesos traseiros;* Rodados 9.50 x 24 R1 - 14.9 x 28 R1 Rodados 9.50 x 24 R1 - 14.9 x 28 R2 Rodados 12,4 x 24 R1 - 13.6 x 38 R1 Rodados 14,9 x 24 R1 - 18.4 x 30 R2 *Somente para a versão sem cabine	

INVERSOR E SUPER REDUTOR 15X15
Motor à 2.200 RPM

